

## УХОД ЗА ЛАМИНИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ ФИРМЫ FALQUON

### **Общие рекомендации.**

Комнатная температура 18-25 °С и относительная влажность 50-70 % обеспечивают хорошее самочувствие Вам и создают здоровый и приятный климат в помещении. Это - оптимальные условия для ламинированных полов фирмы Falquon, поскольку при более высокой влажности древесно-стружечные элементы ламината склонны к разбуханию. С другой стороны, низкий уровень влажности – здесь следует учитывать работу кондиционеров и отопления в полу - в сочетании с высокими температурами вызывает усадочную деформацию. Поэтому в период отопительного сезона рекомендуется использование увлажнителей воздуха.

Если Вы пролили жидкость или влага попала иным путём на пол, её нужно сразу же убрать.

### **Лучший способ очистки полов - это не допускать их загрязнения.**

Песок и грязь с улицы действуют как наждачная бумага, поэтому рекомендуется использование грязеулавливающих ковриков.

На ножки стульев, столов и шкафов нужно наклеить специальные войлочные наклейки. Обычные ролики офисных кресел, тележек и передвижных контейнеров заменить на мягкие резиновые.

### **Первая очистка после укладки.**

Перед использованием нового покрытия следует удалить с него стружки, опилки и пыль при помощи щётки или пылесоса (используя насадку для твёрдых поверхностей). Прочие мелкие загрязнения Вы можете легко и просто удалить слегка влажной тряпкой. При этом можно добавлять в воду специальные средства для чистки ламината или традиционные средства для чистки на спирту. Не используйте средства, имеющие в своём составе воск.

### **Использование чистящих средств.**

Полы фирмы Falquon покрыты акриловым лаком, отверждённым электронно-лучевым методом. Эти поверхности не требуют ухода средствами, образующих плёнку, полировочными средствами или натирки мастикой, поскольку после этого могут остаться следы.

### **Уборка в жилых помещениях.**

Каждый вид напольного покрытия подвержен естественному износу и истиранию. Регулярный уход за полами позволяет продлить срок их службы.

- Загрязнения, просто лежащие на поверхности, легко удаляются с помощью пылесоса (с насадкой для твёрдых поверхностей). Затем оставшиеся следы можно удалить статически заряженной тканью или mopом, и глянец Вашего пола снова засияет.
- Стойкие, налипшие загрязнения можно удалить с помощью ткани пропитанной растворителем, например, ацетоном или средством для удаления лака.

Не используйте абразивно действующие губки, тряпки, порошки для чистки и т.д. Так можно непоправимо поцарапать поверхность. В случае пролива на ламинат какой-либо жидкости её необходимо немедленно вытереть.

Pritzwalk, 07/16